



Spesifikasjoner Ledvance Vanntett  
Lyslister Fuktighetstett FLEX  
Kabelgjennomføring 42W 6900lm - 865  
Daglys | 150cm - Erstatter 2x58W

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 255030                                 |
| EAN                            | 4099854440687                          |
| Produsentkode                  | 4099854440687                          |
| Merke                          | Ledvance                               |
| Produsent navn                 | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                   |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                 |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x58                         |
| Wattstyrke            | 42W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargekode             | 865 Dagslys                  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 6500 Dagslys                 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lysfluks (Lumen)      | 6900lm                       |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Lysutbytte (Lm/W) | 164                 |
| Effektfaktor      | >0.90               |
| Lengde            | 150cm               |
| Produkttype       | LED Vanntett Batten |

## Armatur informasjon

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt]     |
| Optisk Deksel             | Opal                     |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP66                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule           |
| Driftstemperatur          | -30 to +50               |
| Materiale                 | Polykarbonat             |
| Farge på Armaturet        | Grå                      |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning  |

## Dimensjoner

|             |      |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1590 |
| Bredde (mm) | 88   |
| Høyde (mm)  | 73   |

## Sensor Information

Type Sensor

### Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Ingen sensor



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



**Opptil 7 års garanti** på LED-produkter



**Enkel returprosess**

