



Spesifikasjoner Noxion LED Flomlys  
Beam V2.0 40-100W 5600-14000lm 90D  
- 830-840-865 CCT | IP66 - Symmetrisk



[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 248954                                                                  |
| EAN                            | 8719157049009                                                           |
| Produsentkode                  | 8719157049009                                                           |
| Merke                          | Noxion                                                                  |
| Produsent navn                 | Noxion LED Floodlight Beam V2.0 40/80/100W MAX 14000lm 3CCT Symmetrical |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 6 år                                                                    |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 150000                                                                  |

## Teknisk informasjon

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                                    |
| Wattstyrke            | 100W                                             |
| Erstatter (Watt)      | 100                                              |
| Volt (V)              | 220-240                                          |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                                 |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt, 865 Dagslys    |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt, 6500 Dagslys |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse                     |
| Lys Farge             | Hvit                                             |
| Fargeinnstilling      | CCT                                              |
| Lysfluks (Lumen)      | 14000lm                                          |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Lysutbytte (Lm/W)  | 140         |
| Lysvinkel (grader) | 90          |
| Tiltbar            | Ja          |
| Effektfaktor       | >0.90       |
| Produkttype        | LED Flomlys |

## Armatur informasjon

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering |
| Armatur Tilkobling        | Kabel 100 cm             |
| Optisk Deksel             | Glass                    |
| Lysfordeling              | Symmetrisk               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP66                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule           |
| Driftstemperatur          | 0 to +75                 |
| Farge på Armaturet        | Svart                    |
| Materiale                 | Aluminium                |
| Product Serie             | Beam                     |

## Dimensjoner

|             |      |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 330  |
| Bredde (mm) | 47.5 |
| Høyde (mm)  | 268  |

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

### Sensor Information

|             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Sensor |  Enkle og <b>effektive LED-løsninger</b><br><small>Ingen sensor</small> |  <b>Skreddersydd tilbud</b> |
|             |  <b>Opptil 7 års garanti</b> på LED-produkter                           |  Enkel <b>returprosess</b>  |