



Spesifikasjoner Philips LED downlight  
Coreline DN142B Aluminium Hvit  
19.2W 2300lm 60D - 830 varm hvit |  
Utskjæring 200mm - IP54 - UGR<19 -  
dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 248687                          |
| EAN                            | 8720169108981                   |
| Produsentkode                  | 8720169108981                   |
| Merke                          | Philips                         |
| Produsent navn                 | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                            |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                           |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x18                         |
| Wattstyrke            | 19.2W                        |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, kan dimmes               |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Fargeinnstilling   | Enkel farge                   |
| Lysvinkel (grader) | 60                            |
| Lysfluks (Lumen)   | 2300lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 120                           |
| Effektfaktor       | >0.95                         |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Produkttype        | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| EOC8                      | 10898100                      |
| Montering                 | Innfelt                       |
| Utsnitt (mm)              | 200                           |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP54                          |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule             |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40                  |
| Materiale                 | Aluminium                     |
| Farge på Armaturet        | Hvit                          |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt, 6-polet] |
| Product Serie             | DN142B                        |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

 Enkle og **effektive LED-løsninger**
 **Skreddersydd tilbud**

 **Sensor Information**
 Opptil **7 års garanti** på LED-produkter
  Enkel **returprosess**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|