



Spesifikasjoner Philips LED Panel  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 840  
Kald Hvit | 60x60cm - UGR <19

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 249533                             |
| EAN                            | 8720169516526                      |
| Produsentkode                  | 8720169516526                      |
| Merke                          | Philips                            |
| Produsent navn                 | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 3 år                               |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                              |
| Product Serie                  | Ledinaire                          |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 4x18                         |
| Wattstyrke            | 28W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 3400lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 121.4                         |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP40/IP20                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule             |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt, 2-polet] |
| Reflektoroverflate        | Akrylat                       |
| Effektfaktor              | >0.90                         |
| Produkttype               | LED Paneler                   |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | Akrylat                       |
| Driftstemperatur   | -10 to +35                    |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Stål                          |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Høyde (mm)          | 35      |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**

## Sensor Information



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|