



**Spesifikasjoner Philips LED Panel  
TrueBlend 36.5W 4000lm - 927-965  
Innstillbar Hvit | 120x30cm - Beste  
Fargegjengivelse - UGR < 18 - Dali  
Dimbar**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 251923                               |
| EAN                            | 8720169622050                        |
| Produsentkode                  | 8720169622050                        |
| Merke                          | Philips                              |
| Produsent navn                 | RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                 |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                |

## Teknisk informasjon

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                         |
| Erstatter (Watt)      | 2x36                                  |
| Wattstyrke            | 36.5W                                 |
| Volt (V)              | 220-240                               |
| Dimbar                | Ja, Dali                              |
| Fargekode             | 927 Ekstra Varmt Hvitt, 965 Dagslys   |
| Lysfarge (Kelvin)     | 2700 Ekstra Varmt Hvitt, 6500 Dagslys |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse      |
| Lys Farge             | Hvit                                  |
| Fargeinnstilling      | Justerbart hvitt                      |
| Lysfluks (Lumen)      | 4000lm                                |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysutbytte (Lm/W)         | 118               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Armatur Tilkobling        | Skrueløs klemme   |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Montering          | Innfelt                 |
| UGR-indeks         | < 18                    |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)       |
| Driftstemperatur   | 0 to +25                |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning |
| Farge på Armaturet | Hvit                    |
| Materiale          | Stål                    |
| Farge på deksel    | Hvit                    |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm)         | 1200     |
| Bredde (mm)         | 300      |
| Høyde (mm)          | 75       |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**

## Sensor Information

|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Sensor |  Enkle og <b>effektive LED-løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skreddersydd tilbud</b> |
|             |  <b>Opptil 7 års garanti</b> på LED-produkter            |  Enkel <b>returprosess</b>  |